

COZY

DC Inverter
Ecodesign



ΜΟΝΤΕΛΟ		GRS 101 EI/JCF1-N2		GRS 121 EI/JCF1-N2		GRS 161 EI/JCF1-N2		GRS 181 EI/JCF1-N2		GRS 241 EI/JCF1-N2	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ		GWH09MA-K3DNC5L		GWH12MA-K3DNC5L		GWH18MC-K3DNC5L		GWH18MC-K3DNC5G		GWH24MD-K3DNC5G	
Όνομ. Απόδοση	kW	2,50	2,75	3,20	3,40	4,60	4,70	5,28	5,80	6,45	7,00
Όνομ. Απόδοση	Btu/h	8.530	9.383	10.918	11.601	15.695	16.036	17.998	19.790	22.007	23.884
Φορ. Σχεδ. (Pdesign) (C/A/W)*	kW	2,50	4,00/2,50/2,20	3,20	4,80/3,20/3,10	4,60	-/3,20/-	5,20	6,20/4,50/5,30	6,40	7,20/5,80/6,00
Εύρος Απόδοσης	kW	0,60-2,80	0,60-3,00	0,6-3,50	0,6-3,80	0,23-5,20	0,57-5,27	1,26-6,60	1,12-6,80	2,53-6,80	2,53-7,60
Εύρος Απόδοσης	Btu/h	2.047-9.554	2.047-10.236	2.047-11.942	2.047-12.966	785-17.742	1.945-17.998	4.299-22.519	3.821-23.202	8.632-23.202	8.632-25.931
Καταν. (min-nom-max)	W	120-800-1.300	120-780-1.400	120-1.020-1.400	120-995-1.500	150-1.430-1.860	160-1.450-1.680	380-1.625-2.650	350-1.760-2.650	600-2.180-2.650	600-2.220-2.800
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3,60	3,50	4,50	4,40	6,31	6,15	7,20	7,80	9,70	9,80
Ετήσια κατανάλωση	kWh/ann	151	2.545/875/616	184	3.150/1.120/851	264	1.179	298	4.200/1.575/1.649	367	4.878/2.030/1.750
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ	W/W	5,80 A+	3,30B/4,00A+/5,00A++	6,10 A++	3,20B/4,00A+/5,10A+++	6,10 A++	-/3,80A/-	6,10 A++	3,10B/4,00A+/4,50A+	6,10 A++	3,10B/4,00A+/4,80A++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15-48	-15-24	-15-48	-15-24	-15-48	-15-24	-15-43	-15-24	-15-43	-15-24
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz	
Καλ. Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm ²	3x1,5 - OX1 / 4x1,5		3x1,5 - OX1 / 4x1,5		OX1 - 3x2,5 / 4x2,5		3x2,5 - OX1 / 4x1,5		3x2,5 - OX1 / 4x1,5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	500/400/300/250		500/400/300/250		850/780/650/550		850/780/650/550		1000/800/700/550	
Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	38/34/31/28 - 51		39/34/31/28 - 51		45/41/37/33 - 54		45/43/37/33 - 56		51/47/42/39 - 58	
Στάθ. Ηκ. Ισχύος Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	50/46/43/40 - 60		53/47/43/40 - 63		58/53/50/45 - 63		58/53/50/45 - 63		63/57/52/49 - 68	
Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Πλήρ. ψικτ. (αρχική/πέραν 5m)		R410 - 0,70kg / 20g/m		R410 - 0,85kg / 20g/m		R410 - 1,20kg / 20g/m		R410 - 1,35kg / 20g/m		R410 - 1,80kg / 50g/m	
Μέγιστο Μήκος/Υψος σωλ/σεων	m	15 / 10		20 / 10		20 / 10		25 / 10		25 / 10	
Διαστ. Εσωτ. Μον. Πχ/γB / Βάρ.	mm/kg	790x265x174 / 8,5		790x265x174 / 8,5		940x298x200 / 11,5		940x298x200 / 12		1007x315x219 / 15	
Διαστ. Εξωτ. Μον. Πχ/γB / Βάρ.	mm/kg	776x540x320 / 27		842x596x320 / 31		842x596x320 / 33,5		955x700x396 / 45		980x790x427 / 55	