



Δισωλήνιο με στοιχείο 3 σειρών.

- Στοιχείο 3 σειρών για αυξημένη απόδοση.
- Νέος σχεδιασμός χαμηλής κρέμασης και βάρους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Νέος πλαστικός φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με εμπροσθοκλίνη πτερύγια για υψηλή απόδοση και χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα χειριστήρια 3 ταχυτήτων της GREE, όπως και πλένουμ με φίλτρο αναρρόφησης.

Μοντέλο		FP-34WAS-R	FP-51WAS-R	FP-68WAS-R	FP-85WAS-R	FP-102WAS-R	FP-136WAS-R	
Παροχή αέρα (Y / M / X)	m ³ /h	340 / 260 / 150	450 / 390 / 330	680 / 550 / 380	850 / 640 / 425	950 / 850 / 650	1340 / 1050 / 730	
	CFM	200 / 153 / 88	265 / 230 / 195	400 / 323 / 223	500 / 376 / 250	558 / 500 / 382	789 / 617 / 430	
Απόδοση	Συνολική Ψύξη	kW	2,11 / 1,61 / 0,93	3,11 / 2,70 / 2,28	4,15 / 3,36 / 2,32	4,85 / 3,65 / 2,42	6,50 / 5,82 / 4,45	8,28 / 6,49 / 4,51
	Αισθητή Ψύξη	kW	1,66 / 1,29 / 0,75	2,49 / 2,16 / 1,83	3,32 / 2,68 / 1,86	3,88 / 2,92 / 1,94	4,89 / 4,65 / 3,56	6,26 / 5,66 / 5,11
	Θέρμανση	kW	2,79 / 2,13 / 1,23	4,11 / 3,56 / 3,01	5,48 / 4,43 / 3,06	6,40 / 4,82 / 3,20	8,58 / 7,68 / 5,87	10,9 / 8,56 / 5,95
Ηλεκτρική παροχή		220 ~ 240V - 1N - 50Hz						
Απορροφούμενη ισχύς	W	45 / 41 / 38	62 / 58 / 52	72 / 63 / 54	87 / 78 / 70	108 / 95 / 82	156 / 123 / 113	
Υδραυλική Σύνδεση	Παροχή νερού	l/s	0,10 / 0,08 / 0,04	0,15 / 0,13 / 0,11	0,20 / 0,16 / 0,11	0,23 / 0,17 / 0,12	0,31 / 0,28 / 0,21	0,40 / 0,31 / 0,22
	Πτώση πίεσης	kPa	5,40 / 4,90 / 4,50	12,5 / 11,2 / 9,30	20,8 / 19,3 / 16,2	31,2 / 27,1 / 24,4	49,3 / 47,6 / 38,3	20,8 / 19,2 / 17,1
Διατομή Συνδέσεων	Είσοδος/έξοδος	in	3/4"(Θηλυκό) / 3/4"(Θηλυκό)					
	Αποχέτευσης	in	3/4"(Αρσενικό)					
Αριθμός ανεμιστήρων		1	2	2	2	2	3	
Στάθμη πίεσης θορύβου	dB(A)	38 / 34 / 31	40 / 36 / 33	42 / 39 / 34	44 / 40 / 35	46 / 43 / 40	47 / 43 / 41	
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	mm	881 x 510 x 245	1011 x 510 x 245	1131 x 510 x 245	1211 x 510 x 245	1371 x 510 x 245	1761 x 510 x 245	
Καθαρό βάρος	kg	15,0	16,0	18,0	19,5	21,0	30,0	
Κιβώτιο αναρρόφησης με φίλτρο		HF31	HF32	HF33	HF34	HF35	HF36	

Μοντέλο		FP-170WAS-R	FP-204WAS-R	FP-238WAS-R	FP-272WAS-R	FP-306WAS-R	FP-340WAS-R	
Παροχή αέρα (Y / M / X)	m ³ /h	1700 / 1300 / 955	2000 / 1575 / 1050	2300 / 1650 / 1250	2650 / 2100 / 1550	3000 / 2460 / 1530	3350 / 2550 / 1580	
	CFM	1000 / 765 / 561	1176 / 926 / 617	1352 / 970 / 735	1558 / 1235 / 911	1764 / 1447 / 900	1970 / 1500 / 930	
Απόδοση	Συνολική Ψύξη	kW	11,1 / 8,50 / 6,24	11,9 / 9,34 / 6,23	12,1 / 8,70 / 6,59	13,5 / 10,5 / 7,72	15,7 / 12,9 / 8,02	16,7 / 12,8 / 7,90
	Αισθητή Ψύξη	kW	8,89 / 6,80 / 4,99	9,49 / 7,47 / 4,98	9,00 / 6,96 / 5,27	10,6 / 8,37 / 6,18	12,6 / 10,3 / 6,41	13,4 / 10,2 / 6,31
	Θέρμανση	kW	14,7 / 11,2 / 8,25	15,7 / 12,3 / 8,21	16,0 / 11,5 / 8,70	17,4 / 13,8 / 10,2	20,8 / 17,0 / 10,6	22,1 / 16,8 / 10,4
Ηλεκτρική παροχή		220 ~ 240V - 1N - 50Hz						
Απορροφούμενη ισχύς	W	175 / 149 / 134	212 / 176 / 154	380 / 355 / 320	482 / 413 / 369	535 / 465 / 397	655 / 543 / 478	
Υδραυλική Σύνδεση	Παροχή νερού	l/s	0,53 / 0,41 / 0,30	0,57 / 0,45 / 0,30	0,58 / 0,42 / 0,32	0,63 / 0,50 / 0,37	0,75 / 0,62 / 0,38	0,80 / 0,61 / 0,38
	Πτώση πίεσης	kPa	39,1 / 31,5 / 29,6	44,5 / 37,0 / 31,6	51,1 / 43,6 / 39,2	50,9 / 43,3 / 38,4	80,4 / 67,6 / 60,9	93,4 / 76,7 / 67,5
Διατομή Συνδέσεων	Είσοδος/έξοδος	in	3/4"(Θηλυκό) / 3/4"(Θηλυκό)		1"(Θηλυκό) / 1"(Θηλυκό)			
	Αποχέτευσης	in	3/4"(Αρσενικό)					
Αριθμός ανεμιστήρων		4	4	3	3	3	3	
Στάθμη πίεσης θορύβου	dB(A)	49 / 44 / 41	52 / 47 / 43	56 / 50 / 45	59 / 53 / 48	62 / 57 / 50	63 / 55 / 48	
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	mm	1921 x 510 x 245	1921 x 510 x 245	1671 x 595 x 354	1671 x 595 x 354	1921 x 595 x 354	1921 x 595 x 354	
Καθαρό βάρος	kg	33,0	24,0	48,0	48,0	52,0	52,0	
Κιβώτιο αναρρόφησης με φίλτρο		HF37	HF37	HF28	HF28	HF29	HF29	

Οι αποδόσεις και η κατανομή αφορά στις παρακάτω συνθήκες:

Ψύξη: Θερμοκρασία νερού 7°C, ΔT= 5°C, Θερμοκρασία αέρα 27°C DB/19°C WB
 Θέρμανση: Θερμοκρασία νερού 50°C, ΔT= 5°C, Θερμοκρασία αέρα 20°C