

# Fan Coils ΝΕΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

- Νέα μονάδα μικρών διαστάσεων με καινοτόμο σχεδιασμό compact και οθόνη LED.
- Ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου και ηλεκτρική περσίδα εξόδου αέρα.
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD.



Μοντέλο		FP-34BA2/D-K	FP-51BA2/D-K	FP-68BA2/D-K	FP-85BA2/D-K	FP-51BWA2/A-K*	FP-85BWA2/A-K*
Παροχή αέρα (Y / M / X)	m <sup>3</sup> /h	306 / 288 / 252	459 / 369 / 243	581 / 522 / 450	729 / 612 / 531	465 / 380 / 320	615 / 560 / 490
	CFM	180 / 169 / 148	270 / 217 / 143	341 / 307 / 264	428 / 360 / 301	273 / 223 / 190	361 / 329 / 288
Απόδοση	Συνολική Ψύξη	kW 1,72 / 1,54 / 1,34	2,18 / 1,68 / 1,49	2,81 / 2,16 / 1,71	3,78 / 3,21 / 2,79	1,50 / 1,20 / 0,96	2,81 / 2,36 / 2,05
	Αισθητή Ψύξη	kW 1,28 / 1,21 / 1,00	1,71 / 1,32 / 1,10	2,11 / 1,67 / 1,19	2,71 / 2,26 / 1,97	1,12 / 0,96 / 0,68	2,03 / 1,73 / 1,46
	Θέρμανση	kW 2,15 / 2,03 / 1,78	2,71 / 2,18 / 1,84	3,50 / 2,98 / 2,13	4,71 / 3,86 / 3,35	1,98 / 1,75 / 1,25	3,62 / 3,07 / 2,64
Ηλεκτρική παροχή		220 ~ 240V - 1N - 50Hz					
Απορροφούμενη ισχύς	W	59 / 42 / 39	59 / 47 / 45	65 / 48 / 42	71 / 59 / 51	50 / 42 / 36	60 / 52 / 46
Υδραυλική Σύνδεση	Παροχή νερού	l/s 0,10 / 0,09 / 0,08	0,12 / 0,10 / 0,08	0,16 / 0,14 / 0,10	0,22 / 0,18 / 0,16	0,09 / 0,08 / 0,06	0,17 / 0,14 / 0,12
	Πτώση πίεσης	kPa 19,7 / 17,1 / 14,4	36,8 / 27,4 / 23,3	69,6 / 60,2 / 51,6	73,5 / 61,4 / 50,9	44,0 / 36,3 / 29,8	111 / 93,5 / 84,3
Διατομή Συνδέσεων	Είσοδος/έξοδος	1/2" (Θηλυκό) / 1/2" (Θηλυκό)					
	Αποχέτευσης	mm 15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Στάθμη πίεσης θορύβου	dB(A)	35 / 33 / 29	40 / 35 / 30	43 / 40 / 37	48 / 44 / 41	42 / 38 / 35	50 / 45 / 42
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	mm	845 x 180 x 275	845 x 180 x 275	940 x 200 x 298	940 x 200 x 298	845 x 180 x 275	940 x 200 x 298
Καθαρό βάρος	kg	11,0	11,0	13,0	13,0	11,0	13,0

\* Με ενσωματωμένη τριόδη βάνα