

Σειρά Change Τοίχου Ecodesign



Εσωτερικές μονάδες Τοίχου		GWH(07)QB-K6DNC4A/I		GWH(09)QB-K6DNC4I/I		GWH(12)QB-K6DNC4I/I		GWH(18)QB-K6DNC4C/I		GWH(24)QE-K6DNC4C/I	
Ονομαστική Απόδοση	kW	2,11	2,61	2,61	2,81	3,49	3,81	5,28	5,57	6,45	7,10
Ονομαστική Απόδοση	Btu	7.200	8.900	8.900	9.600	11.900	13.000	18.000	19.000	22.007	24.225
Κατανάλωση	W	35	35	35	35	45	45	55	55	55	55
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz									
Καλώδιο Παροχής / Επικοινωνίας	mm ²	OXI / 4x1,5		OXI / 4x1,5		OXI / 4x1,5		OXI / 4x1,5		Without / 4x1,5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	550		600		680		800/680/560/460		1000	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Y/M/X)	dB(A)	40/38/30/24/-		41/38/30/24/-		42/39/31/25/-		45/40/37/32		48/46/44/42/-	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"	
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ16		Φ16		Φ16		Φ16		Φ16	
Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος	mm/kg	770 x 201 x 283 / 8		770 x 201 x 283 / 8		770 x 201 x 283 / 9		865 x 215 x 305 / 12		1018 x 223 x 315 / 15,5	