

# Μονάδα αεραγωγού Super Slim



Εσωτερικές μονάδες Καναλάτα		GFH(09)EA-K6DNA1B/I		GFH(12)EA-K6DNA1B/I		GFH(18)EA-K6DNA1B/I		GFH(21)EA-K6DNA1B/I		GFH(24)EA-K6DNA1B/I	
Ονομαστική Απόδοση	kW	2,50	2,80	3,50	3,85	5,00	5,50	6,00	6,60	7,10	8,00
Ονομαστική Απόδοση	Btu	8.530	9.554	11.942	13.136	17.060	18.766	20.472	22.519	24.225	27.296
Κατανάλωση	W	75	75	65	65	80	80	110	110	110	110
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz									
Καλώδιο Παροχής / Επικοινωνίας	mm <sup>2</sup>	0X1 / 4x1,5		0X1 / 4x1,5		0X1 / 4x1,5		0X1 / 4x1,5		0X1 / 4x1,5	
Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	450/350/280		550/400/300		700/600/500		1000/750/550		1000/750/550	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Y/M/X)	dB(A)	37/34/31		39/35/32		41/35/33		42/37/34		42/37/34	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"	
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ25		Φ25		Φ25		Φ25		Φ25	
Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος	mm/kg	700 x 615 x 200 / 21		700 x 615 x 200 / 22		900 x 615 x 200 / 26		1100 x 615 x 200 / 30		1100 x 615 x 200 / 30	