

Μονάδα δαπέδου - κονσόλα



| Εσωτερικές μονάδες κονσόλα | | GEH(09)AA-K6DNA1E/I | | GEH(12)AA-K6DNA1E/I | | GEH(18)AA-K6DNA1E/I | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Ονομαστική Απόδοση | kW | 2,70 | 2,80 | 3,50 | 3,75 | 5,20 | 5,33 |
| Ονομαστική Απόδοση | Btu | 9.212 | 9.554 | 11.942 | 12.795 | 17.742 | 18.186 |
| Κατανάλωση | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | | | | | |
| Καλώδιο Παροχής / Επικοινωνίας | mm ² | OXI / 4x1,5 | | OXI / 4x1,5 | | OXI / 4x1,5 | |
| Παροχή αέρα | m ³ /h | 500/430/410/370/330/280/250 | | 600/520/480/440/400/360/280 | | 700/650/580/520/460/410/320 | |
| Στάθμη θορύβου Εσωτ (Υ/Μ/Χ) | dB(A) | 40/36/34/32/30/26/23 | | 42/40/38/36/34/31/25 | | 47/45/42/40/37/35/31 | |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου | inch | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" | |
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | mm | Φ16 | | Φ16 | | Φ16 | |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος | mm/kg | 700 x 215 x 600 / 15,5 | | 700 x 215 x 600 / 15,5 | | 700 x 215 x 600 / 15,5 | |