

Sunny

Μοντέλο		GDN10AH-K4EBB2C	GDN12AH-K4EBB2C	GDN16AH-K4EBB2C
Αφύγραση (30°C / 80% σχετική υγρασία)	lit/24h	10	12	16
Αφύγραση (26,6°C / 60% σχετική υγρασία)	lit/24h	5	6	8
Καλύπτει επιφάνεια	m ²	35	40	45
Εύρος λειτουργίας	°C	5° - 35°	5° - 35°	5° - 35°
Χωρητικότητα κάδου	lit	4	4	4
Ταχύτητες ανεμιστήρα		3	3	3
Παροχή αέρα (Υ / Μ / Χ)	m ³ /h	150/120/100	150/120/100	180/160/140
Στάθμη θορύβου	db(A)	43/41/39	43/41/39	45/43/41
Κατανάλωση	W	220	220	300
Ρεύμα λειτουργίας	A	1,2	1,2	1,35
Ψυκτικό υγρό		R134a	R134a	R134a
Διαστάσεις	mm	343x525x262	343x525x262	343x525x262
Βάρος	kg	13	13	15
Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρασης		✓	✓	✓
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση		✓	✓	✓
Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου		✓	✓	✓
Συνεχής λειτουργία		✓	✓	✓
Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση		✓	✓	✓
Αυτόματη λειτουργία απόψυξης		✓	✓	✓
Αποσπώμενο φίλτρο αέρα		✓	✓	✓
Ροδάκια		✓	✓	✓
Χειρολαβή μεταφοράς		✓	✓	✓

Μοντέλο		GDN20AH-K4EBB2C	GDN24AH-K4EBB2C	GDN30AI-K4EBB3G
Αφύγραση (30°C / 80% σχετική υγρασία)	lit/24h	20	24	30
Αφύγραση (26,6°C / 60% σχετική υγρασία)	lit/24h	10	12	16
Καλύπτει επιφάνεια	m ²	55	65	85
Εύρος λειτουργίας	°C	5° - 35°	5° - 35°	5° - 35°
Χωρητικότητα κάδου	lit	4	4	7
Ταχύτητες ανεμιστήρα		3	3	3
Παροχή αέρα (Υ / Μ / Χ)	m ³ /h	180/160/140	180/160/140	300/250/220
Στάθμη θορύβου	db(A)	45/43/41	47/45/43	48/45/42
Κατανάλωση	W	330	330	500
Ρεύμα λειτουργίας	A	1,5	1,5	2,5
Ψυκτικό υγρό		R134a	R134a	R134a
Διαστάσεις	mm	343 x 525 x 262	343 x 525 x 262	383 x 611 x 298
Βάρος	kg	15,5	16	18
Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρασης		✓	✓	✓
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση		✓	✓	✓
Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου		✓	✓	✓
Συνεχής λειτουργία		✓	✓	✓
Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση		✓	✓	✓
Αυτόματη λειτουργία απόψυξης		✓	✓	✓
Αποσπώμενο φίλτρο αέρα		✓	✓	✓
Ροδάκια		✓	✓	✓
Χειρολαβή μεταφοράς		✓	✓	✓